

INSTALACIÓN:

LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO.

PARA UNA ADECUADA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, ES NECESARIO CREAR UNA SUPERFICIE DE APOYO HOMOGÉNEA CON COLA PORCELÁNICA FLEXIBLE, NUNCA DE ARENA ÚNICAMENTE, EN TODA LA BASE DEL PLATO. LA SUPERFICIE DONDE SE VA A COLOCAR EL PLATO DEBE ESTAR NIVELADA, AISLADA Y SECA.

LA VÁLVULA DE DESAGUE NO DEBE SOBRESALIR POR ENCIMA DE LA BASE, DE LO CONTRARIO, NO DESAGUARÁ CORRECTAMENTE.

DESEMBALAR EL PLATO Y COMPROBAR QUE ESTE EN PERFECTO ESTADO. USAREMOS LA TAPA SUPERIOR DEL EMBALAJE PARA PROTEGERLO DURANTE LA INSTALACIÓN.

COLOCAREMOS MASILLA DE POLIURETANO EN TODA LA BASE DE APOYO. EL PLATO SE DEBE COLOCAR HACIENDO COINCIDIR EL AGUJERO DEL DESAGUE CON LA VÁLVULA, INSTALADA PREVIAMENTE, SEGÚN EL MODELO DEL PLATO. TODOS NUESTROS MODELOS SE SUMINISTRAN CON UNA VÁLVULA DE DESAGUE QUE CUENTA EN SU INTERIOR CON UN BOTE O VASO SIFÓNICO. EL PLATO NO EVACUARÁ SI EN EL CUARTO DE BAÑO HAY INSTALADO UN SEGUNDO BOTE SIFÓNICO, EN ESTE CASO, HAY QUE RETIRAR EL VASO DEL INTERIOR DE LA VÁLVULA.

VERIFICAR QUE EL PLATO DESAGUE CORRECTAMENTE.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

PARA LIMPIAR POSIBLES RESTOS DE OBRA, USAR UN TRAPO SUEVA Y UN DETERGENTE NEUTRO. NO USAR NUNCA ESTROPAJOS NI PRODUCTOS DISOLVENTES, ÁCIDOS O ABRASIVOS.

PARA SU MANTENIMIENTO PERIÓDICO SOLO PRECISA DE UNA LIMPIEZA REGULAR CON UN PRODUCTO DETERGENTE PH NEUTRO Y ACLARAR ABUNDANTEMENTE CON AGUA HASTA QUE NO QUEDEN RESTOS DEL PRODUCTO DE LIMPIEZA. POSTERIORMENTE SECAR.

PARA ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE RESIDUO BASTA CON PASAR UN PAÑO SUAVE IMPREGNADO EN DETERGENTE PH NEUTRO, ACLARAR CON ABUNDANTE AGUA.

EVITAR EL USO DE ESTROAJOS, ASÍ COMO DE ALCOHOLES, ÁCIDOS O PRODUCTOS ABRASIVOS.

¡ATENCIÓN INSTALADOR!

SIGA LAS INSTRUCCIONES DE NIVELACIÓN DEL PLATO



IMPORTANTE:

DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, SE CUBRIRÁ PARA EVITAR LAS POSIBLES INCIDENCIAS EN LA COLOCACIÓN DE AZULEJOS Y/O OTROS ACCESORIOS.

ANTES DEL ALICATADO O COLOCACIÓN DE CUALQUIER MATERIAL SOBRE EL PLATO, SE VERIFICARÁ EL CORRECTO DESAGUE, PUDIENDO MODIFICAR LA PENDIENTE ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO.

DE NO REALIZAR ESTAS OPERACIONES, EL FABRICANTE NO SE HARÁ CARGO DE SU SUSTITUCIÓN O GASTOS DERIVADOS DE LA MALA PRÁCTICA.